

**КОМПАКТНЕЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ,
РАЗНООБРАЗНЕЕ****СИД КОНВЕРТЕРЫ 12 В И 24 В**

Благодаря оптимизации ассортимента светодиодных конвертеров, Vossloh-Schwabe значительно расширяет возможности их применения. Номинальные значения мощности модернизированных конвертеров 12 В и 24 В серий EasyLine и ComfortLine находятся в диапазоне от 6 до 200 Вт, то есть, имеется множество вариантов изменения потребляемой мощности.

Как и раньше, наши СИД конвертеры оснащены стандартными опциями безопасности: защита от перегрузки и короткого замыкания. Конвертеры IP67 могут применяться в наружном освещении и в системах с высокой потребляемой мощностью.

[Технические подробности – 12 В](#)[Технические подробности – 24 В](#)**ПОСЕТИТЕ НАС!**

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017

Организатор: United Arab Emirates Ministry of Energy
Расположение: Dubai World Trade Center, UAE



HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017

Организатор: Messehal
Расположение: Evenementenhal Gorinchem,
Netherlands

СОВРЕМЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ, СМОНТИРОВАННЫЕ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ, СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20 И IP66/IP67

Совершенно новый модуль AluLED от Vossloh-Schwabe, изготовленный в Германии, обеспечивает, в зависимости от исполнения, белый, синий свет и режим RGB. Модули могут применяться в наружном и внутреннем освещении. Высокая степень защиты модуля достигается с помощью силикона, надежного и проверенного материала. Новые модули AluLED были испытаны в экстремальных условиях окружающей среды (соляной туман).

Компактный и тонкий модуль, с длительным сроком службы в 50.000 часов, пригоден для разнообразных применений и может поставляться, по запросу, специальной длины. Инновационная технология модуля AluLED включает в себя разъемы "plug and play" и допускает работу при окружающей температуре до 85 °C.



[Технические подробности – AluLED IP20](#)

[Технические подробности – AluLED IP66/67](#)

Если мы заинтересовали Вас, пожалуйста, свяжитесь с региональным торговым представителем VS.

С уважением,
VS отдел продаж