

LISTA | REACTANCIAS FLUORESCENTES

Reactancias A2 con marcado CE

Reactancias							Lámparas			
Ref. N°.	Tipo	Voltaje AC V, Hz	Sección mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	CE
564190	LNN 13.044	230, 50	28x41	155	140	92	TCS	2x7	A2	CE
							T5 (T16)	2x8	A2	CE
							TC-S	2x9	A2	CE
							TC-D/TC-T	13	A2	CE
564191	LNN 30.045	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)	2x15	A2	CE
564192	LNN 18I.046	230, 50	28x41	232,5	220	160	TC-D/TC-T	18	A2	CE
560657	LNN 18.645	230, 50	53x66	145	120	75	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	A2	CE
564189	LNN 2X18.043	230, 50	28x41	150	135	60	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	A2	CE
560659	LNN 36.646	230, 50	53x66	108	86	36	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	A2	CE
								36/40	A2	CE
560661	LNN 58.647	230, 50	53x66	108	86	36	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	A2	CE
560664	LNN 36.648	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	A2	CE
								36/40	A2	CE
560665	LNN 58TD.649*	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	A2	CE
562658	LNN 9/11.015	230, 50	28x41	155	140	92	TC-S	9	A2	CE
								11	A2	CE

Reactancias con eficiencia energética clase B, C, D o menor

Reactancias							Lámparas				
Ref. N°.	Tipo	Voltaje AC V, Hz	Sección mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	Versión A2 disponible	Reactancia A2 alternativa
164828	L 58.625	220, 50	28x41	190	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	—	bajo petición	
								58	—		
530252	L 36.158	220, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)	38	—	bajo petición	
								2x18/20	—		
								36/40	—		
							TC-F/TC-L	2x18	—		
								36	—		
							TC-DD	38	—		
								36/40	—		
534624	L 18.933	220, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	—	bajo petición	
								26	—		
							TC-F/TC-L	18	—		
								24	—		
							TC-DD	28	—		
								18	—		
163683	L 4/6/8.304	230, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	B2	—	
								2x4	B1	—	
								6	B1	—	
								8	B1	—	
								5	B2	—	
163694	L 7/9/11.307	230, 50	28x41	85	75	34	TC-S	7	B2	—	
								9	B1	—	
								11	B1	—	
								562658			
								562658			

LISTA | REACTANCIAS FLUORESCENTES

Reactancias							Lámparas				
Ref. N°.	Tipo	Voltaje AC V, Hz	Sección mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	Versión A2 disponible	Reactancia A2 alternativa
163711	LN 13.313	230, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	13	B1	bajo petición	
								2x6	B1	bajo petición	
								2x8	B1	bajo petición	
							TC-D	10	B2	—	564190
								13	B2	bajo petición	
							TCS	2x5	B2	—	
								2x7	B2	—	564190
								2x9	B2	—	564190
163730	LN 16.316	230, 50	28x41	85	75	34	T8 (T26)	16	B1	bajo petición	
								TC-DD	B1	bajo petición	
								16	B1	bajo petición	
163763	LN 18I.319	230, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	—	564192
163861	LN 15.329	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	15	B2	bajo petición	
164013	L 25.346	230, 50	28x41	150	140	60	T12 (T38)	25	B1	bajo petición	
164033	L 30.347	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	2x15	—	—	564191
164572	LN 18.510	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	14	B2	—	560657
							T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	18	B1	bajo petición	
							TC-DD	28	B1	bajo petición	
164590	LN 36.511	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	—	560659, 560664
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	36	B1	bajo petición	
164680	LN 30.530	230, 50	28x41	155	140	92	TR	22	B2	bajo petición	
169389	LN 58.568	230, 50	28x41	233	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B1	—	560661, 560665
							TU	58	B1	bajo petición	
169645	LN 30.801	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	2x15	B2	—	564191
							30	B2	B2	bajo petición	
169779	LN 36.570	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	—	560659, 560664
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	36	B1	bajo petición	
							TC-DD	38	B1	bajo petición	
							TU/TR	36/40	B1	bajo petición	
							TR	32	B2	bajo petición	
508186	LN 58.116	230, 50	28x41	190	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	—	560661, 560665
508922	LN 18I.940	230, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	bajo petición	
509349	LN 58.990	230, 50	28x41	190	180	110	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	—	560661, 560665
509502	LN 26.813	230, 50	28x41	110	100	45	TC-D/TC-T	26	B2	bajo petición	
527191	LN 36.130	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B2	—	560659, 560664
							TC-F/TC-L	36	B2	bajo petición	
529029	LN 36.149	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	38	B2	—	560659, 560664
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B2	bajo petición	
							TC-F/TC-L	36	B2	bajo petición	
							TC-DD	38	B2	—	560659, 560664
							TU/TR	36/40	B2	bajo petición	
530941	LN 18.131	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B2	—	560657
							TC-D/TC-T	26	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	18	B2	bajo petición	
							TC-DD	28	B1	bajo petición	
							TU	18	B2	bajo petición	



LISTA | REACTANCIAS FLUORESCENTES

Reactancias							Lámparas					
Ref. N°.	Tipo	Voltaggio AC V, Hz	Sección mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	Versión A2 disponible	Reactancia A2 alternativa	
532155	LN 2x18.135	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	—	564189	
							TC-F/TC-L	2x18	B1	bajo petición		
534490	LN 24/26.804	230, 50	28x41	150	140	60	TC-F/TC-L	24	B2	bajo petición		
534621	L 18.934	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	—	—	560657	
							TC-D/TC-T	26	—	bajo petición		
							TC-F/TC-L	18	—	bajo petición		
							24	—	—	bajo petición		
							TC-DD	28	—	bajo petición		
							T-U	18	—	bajo petición		
535977	L 36.132	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)	38	—	—	560659, 560664	
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	—	bajo petición		
							TC-F/TC-L	36	—	bajo petición		
							TC-DD	38	—	bajo petición		
							T-U/TR	36/40	—	bajo petición		
538072	L 36I.342	230, 50	28x41	195	180	110	T8 (T26)	36-1	B2	bajo petición		
164326	L 4/6/8.404	240, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	B2	—		
								2x4	B1	—		
								6	B1	—		
								8	B1	—		
164335	L 7/9/11.411	240, 50	28x41	85	75	34	TC-S	5	B2	—		
								7	B2	—		
								9	B1	bajo petición		
								11	B1	bajo petición		
164342	LN 13.413	240, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	13	B1	bajo petición		
								2x6	B1	bajo petición		
								2x8	B1	bajo petición		
								TC-D	10	B2	bajo petición	
								TC-D/TC-T	13	B1	bajo petición	
								TC-S	2x5	B2	bajo petición	
								2x7	B2	bajo petición		
								2x9	B2	bajo petición		
164353	LN 18I.418	240, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	bajo petición		
164358	LN 16.417	240, 50	28x41	85	75	34	T8 (T26)	16	B1	bajo petición		
							TC-DD	16	B1	bajo petición		
164438	L 36/40.443	240, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	38	—	bajo petición		
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	—	bajo petición		
							TC-F/TC-L	36	—	bajo petición		
							TC-DD	38	—	bajo petición		
							T-U/TR	36/40	—	bajo petición		
164555	LN 36.505	240, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	bajo petición		
							T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	bajo petición		
							36/40	B1	bajo petición			
							TC-F/TC-L	2x18	B1	bajo petición		
							36	B1	bajo petición			
							TR	32	B1	bajo petición		
164560	LN 58.506	240, 50	28x41	233	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B1	bajo petición		
							T-U	58	B1	bajo petición		



LISTA | REACTANCIAS FLUORESCENTES

Reactancias							Lámparas				
Ref. N°.	Tipo	Voltaje AC V, Hz	Sección mm	a/l mm	b/l1 mm	c/l2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	Versión A2 disponible	Reactancia A2 alternativa
164566	LN 18.507	240, 50	28x41	155	140	92	T8 [T26]/T12 (T38)	18/20	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	18	B1	bajo petición	
								24	B1	bajo petición	
							T-U	18	B1	bajo petición	
507936	LN 58.192	240, 50	28x41	190	180	110	T8 [T26]/T12 (T38)	58/65	B2	bajo petición	
							T-U	58	B2	bajo petición	
527196	LN 36.201	240, 50	28x41	150	140	60	T8 [T26]	38	B2	bajo petición	
							T8 [T26]/T12 (T38)	2x18/20	B1	bajo petición	
								36/40	B2	bajo petición	
							TC-F/TC-L	2x18	B1	bajo petición	
								36	B2	bajo petición	
							TC-DD	38	B2	bajo petición	
							T-U/TR	36/40	B2	bajo petición	
533043	LN 18.162	240, 50	28x41	150	140	60	T8 [T26]/T12 (T38)	18/20	B2	bajo petición	
							TC-D/TC-T	26	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	18	B2	bajo petición	
								24	B2	bajo petición	
							TC-DD	28	B1	bajo petición	
							T-U	18	B2	bajo petición	
533067	LN 30.806	240, 50	28x41	150	140	60	T8 [T26]	2x15	B2	bajo petición	
								30	B2	bajo petición	
533650	LN 75.170	240, 50	28x41	190	180	110	T8 [T26]/T12 (T38)	70/75	B2	bajo petición	
534252	LN 58.722	240, 50	28x41	190	180	92	T8 [T26]/T12 (T38)	58/65	B2	bajo petición	
							T-U	58	B2	bajo petición	
534627	LN 18.936	240, 50	28x41	150	140	45	T8 [T26]/T12 (T38)	18/20	—	bajo petición	
							TC-F/TC-L	18	—	bajo petición	
								24	—	bajo petición	
							TC-DD	28	—	bajo petición	
							T-U	18	—	bajo petición	
535778	LN 2x18.135	240, 50	28x41	150	140	45	T8 [T26]/T12 (T38)	2x18/20	B1	bajo petición	
							TC-F/TC-L	2x18	B1	bajo petición	
545405	LN 26.238	240, 50	28x41	105	95	45	TC-D/TC-T	26	B2	bajo petición	
547145	LN 21.293	240, 50	28x41	105	95	45	TC-DD	21	B1	bajo petición	
163305	LN 7/9/11.207	220, 60	28x41	85	75	34	TC-S	5	—	—	
								7	—	—	
								9	—	bajo petición	
								11	—	bajo petición	
164779	LN 18I.602	220, 60	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	—	bajo petición	
164870	LN 58.657	220, 60	28x41	195	180	92	T8 [T26]/T12 (T38)	58/65	—	bajo petición	
							T-U	58	—	bajo petición	
509373	LN 36.120	220, 60	28x41	150	140	45	T8 [T26]	38	—	bajo petición	
							T8 [T26]/T12 (T38)	2x18/20	—	bajo petición	
								36/40	—	bajo petición	
							TC-F/TC-L	2x18	—	bajo petición	
								36	—	bajo petición	
							TC-DD	38	—	bajo petición	
							T-U/TR	36/40	—	bajo petición	



LISTA | REACTANCIAS FLUORESCENTES

Reactancias							Lámparas				
Ref. N°.	Tipo	Voltaggio AC V, Hz	Sección mm	a/l mm	b/l1 mm	c/l2 mm	Tipo	Consumo W	EEI	Versión A2 disponible	Reactancia A2 alternativa
520992	L13.210	220, 60	28x41	85	75	34	T5 (T16)	2x6	—	bajo petición	
								2x8	—	bajo petición	
								13	—	bajo petición	
								TC-D	10	—	bajo petición
								TC-D/TC-T	13	—	bajo petición
								TC-S	2x5	—	bajo petición
								2x7	—	bajo petición	
								2x9	—	bajo petición	
								TC-DD	10	—	bajo petición
528582	L18.121	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	—	bajo petición	
								TC-D/TC-T	26	—	bajo petición
								18	—	bajo petición	
								24	—	bajo petición	
								TU	18	—	bajo petición
532149	L18.121	220, 60	28x41	110	100	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	—	bajo petición	
								TC-D/TC-T	26	—	bajo petición
								18	—	bajo petición	
								24	—	bajo petición	
								TC-DD	28	—	bajo petición
532644	L4/6/8.218	220, 60	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	—	—	
								2x4	—	—	
								6	—	—	
								8	—	—	
537744	L15.007	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)	15	—	bajo petición	
537750	L30.006	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)	2x15	—	bajo petición	
								30	—	bajo petición	
538801	L18.149	220, 60	28x41	150	140	34	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	—	bajo petición	
								TC-D/TC-T	26	—	bajo petición
								TC-F/TC-L	18	—	bajo petición
								24	—	bajo petición	
								TC-DD	28	—	bajo petición
163318	L7/9.209	120, 60	28x41	85	75	34	TCS	5	—	—	
								7	—	—	
								9	—	—	
								T8 (T26)	14	—	—
170117	L14.139	120, 60	28x41	85	75	34					