



NEW PRODUCT NEWS

SEPTEMBER '18 | WEBVERSION

Dim2Warm – COB 모듈

- 워م 화이트 온도 조절 1 채널 LED 모듈
- 3000 K, 2000 K 사용 가능
- 소형 사이즈: 13.5 x 13.5 mm, LED 면적 Ø 10 mm
- 높은 연색 지수: CRI > 90

[▶ 추가 정보](#)



- 매칭되는 VS 트레일링 엣지 페이스컷팅 LED 드라이버 이용 가능합니다. (e.g. 186449 / 186415 or 186710 / 186711)

[▶ 186449 / 186415](#)

[▶ 186710 / 186711](#)

산업용 리니어 LED 드라이버

- 높은 출력: 120 W / 165 W
- LEDset 푸쉬인 터미널을 통해 출력 전류 선택 가능
- 4 kV까지 보호
- 중앙 전지식 비상등 시스템에 적합 (EN 50172에 부합)

[▶ 추가 정보](#)



플랫 빌트인 LED 라이트 패널

- 평평한 디자인, 사각 or 직선형, 손쉬운 설치
- 외부 LED 드라이버 연결 여부 선택 가능
- 스탠다드, UGR 버전 이용 가능
- 높은 연색 지수: CRI > 80
- 3-step MacAdam

[▶ 추가 정보](#)



- 현재 1세대 제품에 한해 좋은 조건으로 할인 판매를 진행하고 있습니다. 재고 소진 시 할인은 종료됩니다.

[▶ 추가 정보](#)

리니어 LED NFC 드라이버

- NFC (Near Field Communication) 를 통한 비접촉식 프로그래밍
 - 출력 전류 선택 가능
 - 프로그램 작동 가능한 CLO 기능
 - DC level 조절
- 중앙 전지식 비상등 시스템에 적합 (EN 50172에 부합)
- 유연함



[▶ 추가 정보](#)



LEDLine Flex SMD – IP67

- 24 V SMD 라인 모듈 (SELV)
- 보호 등급: IP67 (습기, 먼지로부터 보호)
- 1000 lm/m
- 디머블

[▶ 추가 정보](#)



- 매칭되는 VS 드라이버 이용 가능합니다.

[▶ 추가 정보](#)



LED 프로페셔널 심포지엄 in Bregenz

The **LED professional Symposium + Expo (LPS)**이 2018년 9월말 개최됩니다. **9/25~9/27** 동안 보슬로 스와베 스탠드(B14)를 방문하셔서 LED 제품 (모듈, 옵틱, 드라이버) 트렌드를 살펴보세요!

[▶ 추가 정보](#)



문의 사항 있으시면 연락주세요!

VS 세일즈 팀