

EASY 28 – SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE!

Avec un système complet pour spotlights comprenant un module LUGA, support, câbles électriques, pad thermique et une sélection de réflecteurs.

Installez dans le luminaire, connectez et allumez!

Nous avons le plaisir de présenter l'ensemble Easy 28, basé sur un nouveau système de support: un module LUGA de haute qualité sur son support prêt à câbler pour une connexion facilitée, avec un couvercle de protection transparent et amovible, protégeant la surface émettrice pendant le transport et l'installation, un pad thermique à l'arrière pour une dissipation thermique optimale, et la possibilité de fixer un réflecteur en aluminium.

Les options suivantes sont disponibles:

- Nombreux modules COB LUGA de Panasonic (types DMS120, DMS12C et DMS18C, PCB: 28x28 mm) avec une durée de vie de plus de 80.000 heures à 700 mA et une perte de flux minimale de L90/B10
- Soit 4000 K ou 5000 K, IRC 85 (autres températures de couleur et IRC sur demande)
- Deux réflecteurs aluminium (Ø 75 x H 43,55 mm et Ø 90 x H 53,55 mm), chacun avec quatre angles différents (16° à 60°).
- Deux entraxes de fixation différents:
 - 57 mm: cette distance entre les parties actives et les parties métalliques a été augmentée dans le but d'assurer la conformité à la valeur requise pour les luminaires de classe II et d'assurer une protection jusqu'à 10 kV et de brancher les modules en série.
 - 35 mm: pour se conforme à la norme ZHAGA.
- Deux versions de pad thermique:
 - surface ouverte derrière le PCB pour permettre d'utiliser de la pâte thermique
 - complètement fermé, ce qui simplifie le montage



Easy 28

Ce système innovant n'est pas seulement parfait pour le high bay ou l'éclairage sur mât à grande hauteur, mais est également un choix populaire pour l'éclairage de magasin.

D'autres variantes viendront étoffer la famille Easy au cours de l'année, offrant des lumen packages de 1000 à 5000 lm.

N'hésitez pas à demander votre échantillon dès aujourd'hui.

Votre équipe VS