

**ANSCHLUSS, FERTIG, LOS – MIT VS-ReadyLine-LED-MODULEN**

**Hocheffiziente LED-Einbaumodule zum direkten Anschluss an Netzspannung**

Die VS ReadyLine DL-Module eignen sich besonders für klassische Downlights und sind der perfekte Ersatz für Kompakt-Leuchtstofflampen. Mit den VS ReadyLine COB-Modulen lassen sich vor allem Halogenlampen in Spots ersetzen. Passende Halter und Reflektoren für die ReadyLine COB-Module erleichtern darüber hinaus die sichere Montage in einem schlanken Leuchtendesign – und das Ganze mit 5 Jahren VS-Produktgarantie.

**Vorteile der Driver-on-Board-Technologie**

- Direkter Anschluss an Netzspannung
- Kein zusätzliches Betriebsgerät erforderlich
- Somit weniger Verkabelung und schlankeres Leuchtendesign möglich



**GEWINNEN SIE DAS KOPF-AN-KOPF-RENNEN UM SCHLANKERE DOWNLIGHTS**

Die VS-ReadyLine DL-Module sind in drei Größen und Leistungsstufen (Ø 164 mm mit 20,5 W, Ø 250 mm mit 30,5 W und Ø 350 mm mit 42,5 W) verfügbar.

Sie ermöglichen ein kompaktes Design für jede Downlight-Anwendung und sind auch als Notbeleuchtungsmodule verfügbar.



**Weitere Produkteigenschaften ReadyLine DL**

- Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
- Sehr hoher Leistungsfaktor: 0,99
- Reduzierter Flicker
- Lange Lebensdauer: 50.000 Std.
- Abdeckung, transparent oder diffus, für Berührungsschutz verfügbar

 **Mehr Informationen**

**GEHEN SIE ALS ERSTER DURCHS ZIEL MIT VS-ReadyLine COB-MODULEN**

Die VS-ReadyLine COB-Module sind mit nur Ø 38 mm und Ø 57 mm sehr kompakt. Das Modul gibt es in acht Leistungsstufen: 4 W, 6 W, 8 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W und 40 W und mit zwei Farbwiedergabeindizes: CRI 80 und CRI 90. ReadyLine COB-Module sind besonders für den Einbau in Spots geeignet und finden Anwendung in der Shop- und Wohnraumbeleuchtung.

**Weitere Produkteigenschaften ReadyLine COB**

- Sehr effizient: bis zu 100 lm/W
- Hoher Leistungsfaktor: > 0,95
- Lange Lebensdauer: 50.000 Std.
- Halter mit Abdeckung, transparent oder diffus, zum Schutz der Leuchtfläche



 **Mehr Informationen**  
Ø 38 mm | 4–8 W

 **Mehr Informationen**  
Ø 57 mm | 10–40 W

Jetzt schnell anrufen und Muster anfordern.  
Seien Sie der Gewinner im Rennen um die besten LED-Lösungen – Made by VS.

Ihr VS Sales Team