

УСТАНОВИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ, РАБОТАЕТ – СИД МОДУЛИ СЕРИИ ReadyLine OT VS

Высокоэффективные встраиваемые СИД модули, подключаемые к питающей сети

Модули DL серии ReadyLine от Vossloh-Schwabe предназначены, прежде всего, для классических светильников локального освещения (Downlight) и служат отличной заменой компактных люминесцентных ламп. COB модули данной серии идеально работают в точечных светильниках вместо галогенных ламп. Более того, соответствующие держатели и отражатели для COB модулей серии ReadyLine обеспечивают простую надежную установку в компактный корпус светильника. Гарантия для комплектующих от VS пять лет.

Преимущества технологии драйвер-на-плате (DOB)

- Прямое подключение к сети питания
- Не требуется дополнительное устройство управления
- Меньше проводов, изящнее дизайн светильника



ПОБЕДИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ ГОНКЕ ЗА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН СВЕТИЛЬНИКОВ DOWNLIGHT

Модули DL серии ReadyLine от Vossloh-Schwabe производятся в трех разных размерах с различными значениями выходной мощности (Ø 164 мм – мощность 20,5 Вт, Ø 250 мм – мощность 30,5 Вт и Ø 350 мм – мощность 42,5 Вт). Они не только обеспечивают компактную конструкцию светильников Downlight, но так же используются как модули аварийного освещения.

Технические характеристики DL модулей серии ReadyLine

- Высокая светоотдача: до 123 лм/Вт
- Очень высокий коэффициент мощности: 0,99
- Низкая пульсация
- Длительный срок службы: 50000 часов
- Для защиты от поражения электрическим током установлен рассеиватель (прозрачный или матовый)



 [Подробная информация](#)

БЫТЬ ПЕРВЫМИ, БЛАГОДАРЯ COB МОДУЛЯМ СЕРИИ ReadyLine

Очень компактные COB модули серии ReadyLine от Vossloh-Schwabe размером только Ø 38 мм и Ø 57 мм, обеспечивают восемь значений выходной мощности (4 Вт, 6 Вт, 8 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 30 Вт и 40 Вт) и два значения индекса цветопередачи (CRI 80 и CRI 90). COB модули серии ReadyLine особенно пригодны для установки в точечные светильники и для освещения жилых помещений.

Технические характеристики COB модулей серии ReadyLine

- Высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Высокий коэффициент мощности: > 0,95
- Длительный срок службы: 50000 часов
- Установлены держатель и рассеиватель (прозрачный или матовый) для защиты световой части



 [Подробная информация](#)
38 мм | 4-8 Вт

 [Подробная информация](#)
57 мм | 10-40 Вт

Звоните сейчас, чтобы заказать образцы и быть среди победителей в гонке поставщиков лучших решений в светодиодном освещении – сделано VS.

С уважением, Команда отдела продаж VS