

## VS | PRODUCT NEWS

### МОДУЛИ LED Line FLEX

#### Наши новые и гибкие СИД модули

Благодаря незначительной монтажной высоте и клеящему слою с обратной стороны, модули LEDLine Flex предназначены для использования в помещениях.



**LEDLine Flex SMD Indoor** обладает светоотдачей до 139 лм/Вт и представляет собой высокоэффективный гибкий светодиодный модуль общей длиной 5 м (в катушке). Модули выпускаются с двумя значениями мощности (6,5 Вт/м и 10,5 Вт/м), тремя значениями цветовой температуры 3000, 4000 и 5700 К и точностью передачи цвета в 3 SDCM. Общая длина 5м может быть разделена на 30 или 50 отдельных сегментов, каждый имеет по 7 SMD светодиодов. Стабилизатор тока на плате гарантирует постоянный световой поток по всей длине 5 метрового модуля.



Обладая сроком службы 50000 часов, минимальным падением светового потока (L90/B10) и встроенной защитой от электростатического разряда (2 кВ), изготовленный в Германии модуль **LEDLine Flex SMD Advanced** является отличным выбором. Общая длина в 4 метра может быть разделена на 40 отдельных сегментов по 6 светодиодов в каждом. Модули этой серии выпускаются с 6 различными оттенками белого света, комплект дополняют аксессуары, а именно разъемы для модуля.



Оба исполнения поставляются с припаянными проводами со стороны питания, обеспечивают угол излучения 120° и индекс цветопередачи Ra > 80.

### МОДУЛИ ALULED – ТОНКИЕ И ПРОЧНЫЕ

#### Линейные СИД модули в плоском алюминиевом профиле белого, синего свечения и RGB

Наши модули серии AluLED идеально подходят для многочисленных применений в наружном и внутреннем освещении. Эти 24В изделия обеспечивают тепло-белый и холодно-белый, синий свет и режим RGB. Они производятся в трех разных длинах (320 мм, 920 мм и 1220 мм). Другие длины могут быть изготовлены по запросу.



Модуль **AluLED IP20** предназначен для использования в контурном освещении и подсветки объектов в помещениях. **AluLED IP67** герметизирован силиконом, надежным и проверенным материалом, позволяющем применять модуль вне здания для контурного освещения и подсветки объектов. Модуль AluLED IP67 используется в освещении ванных комнат, влажных помещений и прилавков-холодильников. Новые модули AluLED IP67 были испытаны в экстремальных условиях соляного тумана.

#### Сделано в Германии

Произведенные в Германии модули серии AluLED чрезвычайно надежны и могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -30 °С до +85 °С. Более того, они обладают длительным сроком службы (50000 часов) – гарантировано Vossloh-Schwabe. Монтажный комплект содержит легко устанавливаемые защелки, соединительные разъемы для AluLED и разъемы питания.

#### Преимущества модулей AluLED

- Опция plug-and-play, благодаря предустановленным разъемам, упрощает подключение компонентов и экономит деньги и время;
- Тонкий и плоский дизайн позволяет создавать изящные светильники;
- Встроен радиатор для оптимального теплоотвода
- Сделано в Германии, что является гарантией высокого качества



### СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНВЕРТЕРЫ 24 В

Мы обеспечим вас конвертерами на 24 В для ваших светильников. Кликните на эту ссылку и увидите наши предложения.



Закажите образцы для вашего анализа. Также мы можем помочь вам в разработке всей концепции освещения.

С уважением,  
Отдел продаж VS