

LED LINE SMD KIT 3R – NOCH MEHR VARIABILITÄT

3-REIHIGE SMD-MODULE MIT OPTIKEN: JETZT AUCH MIT 566 MM LÄNGE UND HIGH-BRIGHTNESS-AUSFÜHRUNG

- Zwei Längen verfügbar: 280 mm und 566 mm
- Neben Standard-Version nun auch eine High-Brightness-Version mit bis zu 4400 lm für das 280 mm Modul
- Lange Lebensdauer verringert den Wartungsaufwand (> 60.000 Std.)
- Sehr hohe Effizienz: bis zu 170 lm/W
- Flexibilität in der Lichtverteilung durch hocheffiziente, brillante Optiken mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken:
 - breitstrahlend zur Beleuchtung von Gängen und Industrieanwendungen oder
 - transluzente Optiken für homogenes Licht für Wandfluter, indirekte Beleuchtung oder die Beleuchtung von Produktionsarbeitsplätzen
 - engstrahlende Optiken für Industrie- und Hallenbeleuchtung mit mittlerer Bauhöhe

Die optimalen Treiber für diese Module finden Sie hier.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Vorprogrammierung des Ausgangsstrom für die Treiber der Serie PrimeLine.

