



NEW PRODUCT NEWS

MARÇO '19 | WEB VERSION

Bem vindo ao Futuro! Gerenciamento de iluminação sem fio nunca foi fácil.

Baseado na tecnologia Bluetooth®, o Blu2Light permite o gerenciamento sem fio da iluminação, de maneira simples e conveniente, utilizando um aplicativo em um smartphone ou tablet. O inovador sistema mesh Blu2Light garante um amplo espectro de aplicação no mercado de iluminação profissional.

Entre outras coisas, o Blu2Light é caracterizado pela tecnologia de interface aberta, que permite que os parceiros do sistema desenvolvam e comercializem seus próprios dispositivos, softwares ou serviços baseados em nuvem.

Sistemas já difundidos, como o DALI, também podem ser facilmente integrados ao sistema operacional Blu2Light. E uma integração direta aos drivers de LED ou módulos de LED é igualmente possível. Os futuros requisitos dos fabricantes de luminárias em relação à IoT já são cobertos pela Blu2Light hoje – e com a segurança do sistema multicamadas.

[Saiba mais sobre a tecnologia do futuro!](#)



Conversão super simples de luminárias DALI existentes

Para as luminárias já existentes, pode-se utilizar os seguintes Controladores para instalação em luminárias, **Blu2Light Connect ME** (sem detecção de luz e movimento), **MultiSensor XS** para alturas até 3,5 m ou **MultiSensor XL** para alturas até 12 m.

[Leia mais](#)



Como os drivers de LED encontrados atualmente no mercado não possuem fonte de alimentação própria para o barramento DALI, uma Fonte de Alimentação adicional Blu2Light (**Power Supply**) ou, para aplicações maiores, um **Extender 64**, terá que ser instalado em sua luminária.



[Power Supply](#)



[Extender 64](#)

Drivers DALI B2L com Fonte de Alimentação integrada estarão disponíveis na próxima geração, o que eliminará a necessidade de uma unidade de Fonte de Alimentação separada.

Faça uma consulta ao seu representante VS hoje – vale a pena.

Seu Time de Vendas VS