




NEW PRODUCT NEWS

MAY '19 | [WEB VERSION](#)

Modules LED – Comfort COB

- Modules COB extrêmement compacts avec **PCB en aluminium**
- Produit très polyvalent pour des applications dans l'éclairage résidentiel, commercial et industriel
- Hautement efficace: jusqu'à 187 lm / W
- 5 diamètres différents: Ø 6, 9, 14, 17, 20 mm
- Couleurs spéciales: Food et Fashion
- Tout pour l'assemblage: module + dissipateur thermique + support
- Longue durée de vie: 50 000 heures

[Comfort COB](#)



LEDSpots – SmartLine & StartLine – 12 V DC

- Nouvelle variante 12 V CC pour une connexion en parallèle facile
- Design simple et élégant avec une partie avant arrondie
- Degré de protection: IP40 (partie avant)
- Température de couleur: 3000 K et 4000 K
- Flux lumineux: 140 lm
- Egalement disponible en courant constant



[SmartLine](#)



[StartLine](#)

LEDSpots Tiny – 12 V DC

- Nouvelle variante 12 V CC pour une connexion en parallèle facile
- Parfait pour un effet brillant sur vos étagères
- Diam. encastrement: Ø 26 mm
- Finition blanc ou argenté
- Angle: 36°
- Flux lumineux: 100 lm
- Egalement disponible en courant constant



[Tiny](#)

Evolve 111 LUGA Gen. 7

- Remplacement optimal des lampes AR111 (HID)
- Nouvelle lentille faisceau extra large (60°/70°)
- Tolérance des couleurs: 2-step MacAdam
- CRI: Ra 85 (95 sur demande)
- Efficacité lumineuse: jusqu'à 177 lm/W



[Evolve 111 LUGA Gen. 7](#)

LED Line SMD W2 – Gen. 4

- Cette génération de modules slim W2 est encore plus efficace: jusqu'à 204 lm/W
- 6 longueurs: 140 / 280 / 560 / 700 / 750 / 1120 mm conformes Zhaga
- 3 différents lumen packages: 700 lm / 1200 lm / 2100 lm
- Température de couleur: 3000 K, 4000 K, 5000 K et 6500 K
- CRI: Ra > 80
- Bornes Push-in soit en haut ou en bas
- Longue durée de vie: 54 000 heures (L80/B10)

[LED Line SMD W2](#)



Optiques pour Modules LED W2

- Optiques PMMA avec efficacités jusqu'à 93 %
- 2 longueurs: 280 / 560 mm
- 7 angles de faisceau différents: 110° / 90° / 60° / 30° / SYM 1 / SYM 2 / ASYM
- Disponible en version lentille simple ou lentille tunnel
- Convient aux modules W2 avec bornes "en bas"
- Très faibles écarts de température de couleur par rapport à l'angle du faisceau
- Zone lumineuse étendue: émission de lumière sur toute la surface de l'optique

[Optiques W2](#)



Nouveau support et optique pour ReadyLine COB – Ø 38 mm

- Nouveau support pour modules Readyline COB Ø 38 mm
- Le support 568632 vous permet d'intégrer nos réflecteurs PLUS et Evolve 50
- Trois angles de faisceau chacun (réflecteur/optique): 20°/20°, 26°/28°, 40°/48°
- ReadyLine COB modules sont direct 230 V
- Version spécial US (5 VA)

[ReadyLine COB](#)



LED FlatPanel Gen. 2 – DALI

- Panneaux LED, carré ou linéaire, pour installation en faux plafonds ou comme luminaire suspendu
- Avec Driver LED DALI permettant la gradation
- Standard et UGR19
- CRI: Ra > 80
- Tolérance des couleurs: 3-step MacAdam



[LED FlatPanel Gen. 2 – DALI](#)



Pour plus d'informations, suivez les liens ou contactez-nous. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Votre **Equipe de vente VS**