



NEW PRODUCT NEWS

МОЖЕТ '19 | [WEB VERSION](#)

СИД модули – Comfort COB

- Компактные COB модули на алюминиевой плате
- Для освещения жилых, торговых и производственных помещений
- Высокая светоотдача: до 187 лм/Вт
- 5 размеров СИП (светоизлучающая поверхность): Ø 6, 9, 14, 17, 20 мм
- Специальные исполнения: Food и Fashion
- Исполнение в сборе Ready-to-Assemble: модуль + ТПМ (теплопередающий материал) + держатель
- Срок службы: 50000 час.

 [Comfort COB](#)



LEDSpots – SmartLine & StartLine – 12 V DC

- Новая версия 12 V DC для параллельного подключения
- Элегантный, простой дизайн с закругленной фронтальной частью
- Степень защиты: IP40 (фронтальная часть)
- Коррелированная цветовая температура: 3000 и 4000 К
- Световой поток: 140 лм
- Имеется исполнение для работы с блоком питания со стабилизацией по току



 [SmartLine](#)



 [StartLine](#)

LEDSpots Tiny – 12 V DC

- Новая версия 12 V DC для параллельного подключения
- Идеален для освещения ваших стеллажей
- Размер отверстия для установки: Ø 26 мм
- С обрамлением белого или серебристого цвета
- Угол излучения: 36°
- Световой поток: 100 лм
- Имеется исполнение для работы с блоком питания со стабилизацией по току



 [Tiny](#)

Evolve 111 LUGA Gen. 7

- Оптимальная замена для ламп AR111 (МГЛ)
- Новая оптика с большим углом излучения (60°/70°)
- Точность передачи цвета: 2-шаговый эллипс МакАдама
- CRI: Ra 85 (95 по запросу)
- Светоотдача: до 177 лм/Вт



 [Evolve 111 LUGA Gen. 7](#)

LED Line SMD W2 – Gen. 4

- Это поколение узких W2 модулей имеет светоотдачу: **до 204 лм/Вт**
- 6 длин: 140 / 280 / 560 / 700 / 750 / 1120 мм с Zhaga размерами
- Коррелированная цветовая температура: 3000, 4000, 5000 и 6500 К
- CRI: Ra > 80
- Безвинтовые контактные зажимы, опционально сверху (top) или снизу (bottom)
- Срок службы: 54000 час. (L80/B10)

 [LED Line SMD W2](#)



Оптика для СИД модулей W2

- Оптика из ПММА с коэффициентом пропускания до 93 %
- 2 длины: 280/560 мм
- 7 различных углов излучения: 110° / 90° / 60° / 30° / SYM 1 / SYM 2 / ASYM
- Доступны оптика с отдельными линзами и тоннельная оптика
- Предназначена для W2 модулей с подключением снизу (bottom)
- Крайне незначительное отклонение цветовой температуры при различных углах излучения
- Больше площадь излучения: излучение света по всей поверхности оптики

 [Оптика W2](#)



Новый держатель и оптика для ReadyLine COB – Ø 38 мм

- Новый держатель для серии COB модулей ReadyLine
- Держатель 568632 обеспечивает присоединение наших отражателей PLUS и оптики Evolve 50
- Три угла излучения (отражатель/оптика): 20°/20°, 26°/28°, 40°/48°
- Модули серии ReadyLine подключаются непосредственно к питающей сети без дополнительного блока питания
- Специальная версия для рынка US (5 BA)

 [ReadyLine COB](#)



LED FlatPanel Gen. 2 – DALI

- Плоская светодиодная панель квадратной или линейной формы для установки в подвесные потолки или как подвесной светильник
- Подключен внешний DALI блок питания с опцией установки выходного тока DIP переключателем
- Standard и UGR19 исполнения
- CRI: Ra > 80
- Точность передачи цвета: 3-шаговый эллипс МакАдама



 [LED FlatPanel Gen. 2 – DALI](#)



Для подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке или свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь вам.

С уважением,
Команда отдела продаж VS