




NEW PRODUCT NEWS

MAYIS '19 | [WEB VERSION](#)

LED Modüller – Comfort COB

- **Alüminyum pcb'li** son derece kompakt COB modüller
- Konut, Mağazacılık ve Endüstriyel aydınlatmada çok yönlü uygulamalar için
- Yüksek Verimlilik: 187 lm/W'a kadar
- 5 farklı LES: Ø 6, 9, 14, 17, 20 mm
- Özel Renkler: Food and Pearl White
- Montaja hazır versiyon: (Modül + Termal Arayüz + Tutucu) tek bir ünite
- Uzun Çalışma Ömrü: 50.000 saat

[Comfort COB](#)



LEDSpots – SmartLine & StartLine – 12 V DC

- Kolay paralel bağlantı için yeni 12 V DC versiyonu
- Yuvarlak ön kısmı ile zarif ve basit tasarım
- IP Koruma: IP40 (ön taraf)
- Renk Sıcaklıkları: 3000 K ve 4000 K
- Lümen Çıkışı: 140 lm
- Sabit Akım versiyonu da mevcut



[SmartLine](#)



[StartLine](#)

LEDSpots Tiny – 12 V DC

- Kolay paralel bağlantı için yeni 12 V DC versiyonu
- Raflarınızda parlak bir etki için mükemmel seçim
- Montaj Delik Çapı: Ø 26 mm
- Beyaz veya Gümüş çerçeve
- Işık Açısı: 36°
- Lümen Çıkışı: 100 lm
- Sabit Akım versiyonu da mevcut



[Tiny](#)

Evolve 111 LUGA Gen. 7

- AR111(HID) lambaların yerine kullanılabilen uygun ürün
- Ekstra geniş ışık açısına sahip yeni lens (60°/70°)
- Düşük Renk Toleransı: 2-step MacAdam
- CRI: Ra 85 (Ra 95 talep üzerine)
- Yüksek Verimlilik: 177 lm/W'a kadar



[Evolve 111 LUGA Gen. 7](#)

LED Line SMD W2 – Gen. 4

- Yeni jenerasyon W2 modüller bir öncekine göre çok daha verimli: **204 lm/W'a kadar**
- 6 farklı uzunlukta: 140 / 280 / 560 / 700 / 750 / 1120 mm (Zhaga Uyumlu)
- 3 farklı lümen paketi: 700 lm / 1200 lm / 2100 lm
- Renk Sıcaklıkları: 3000 K, 4000 K, 5000 K ve 6500 K
- CRI: Ra > 80
- Opsiyonel olarak üstten veya alttan konnektörlü
- Uzun Çalışma Ömrü: 54.000 saat (L80/B10)

[LED Line SMD W2](#)



W2 LED Modüller için Optikler

- PMMA Optikler, 93 % Verimliliğe Kadar
- 2 farklı uzunluk: 280 / 560 mm
- 7 farklı ışık açısı: 110° / 90° / 60° / 30° / SYM 1 / SYM 2 / ASYM
- Tekli Lens veya Tünel Lens versiyonları
- Alttan konnektörlü W2 Led Modüllerine uygun
- Işık açısı üzerinde çok düşük renk sıcaklığı sapmaları
- Genişletilmiş Aydınlık Alanı: Optiğin tüm yüzeyinden ışık yayımı

[W2 optics](#)



ReadyLine COB – Ø 38 mm için Yeni Tutucu ve Optikler

- Ø 38 mm ReadyLine COB modüller için yeni tutucu
- 568632 kodlu yeni tutucumuz PLUS ve Evolve 50 optikleri reflektörlerimize klipsleme imkanı sunar
- Üç farklı ışık açısı (reflektör/optik): 20°/20°, 26°/28°, 40°/48°
- ReadyLine COB modüller şebeke gerilimine doğrudan bağlantı için uygundur, bu yüzden ek bir led sürücü gerektirmez
- Amerika pazarı için özel versiyon (5 VA)

[ReadyLine COB](#)



LED FlatPanel Gen. 2 – DALI

- Kare veya Lineer Flat Paneller , asma tavanlara montaj veya sarkıt armatür olarak
- Bağlantısı yapılmış, DIP switch üzerinden akımı ayarlanabilen **Analog DALI** dim LED Driver ile
- Standart ve UGR19 versiyonları
- CRI: Ra > 80
- Düşük Renk Toleransı: 3-step MacAdam



[LED FlatPanel Gen. 2 – DALI](#)



Daha fazla bilgi için, lütfen bağlantıları takip edin veya bizi arayın.
Size destek olmaktan büyük mutluluk duyarız

VS Satış Ekibiniz