



NEW PRODUCT NEWS

2019년 7월 | [WEB VERSION](#)

LED 모듈 – LED Line SMD Kit Gen. 4 1줄 (W4), 3줄 (W5.5)

- 차세대 LED 모듈
 - 약 7% 높아진 효율 (204 lm/W 까지)
 - 다양한 사용 - 사무실, 상점, 복도, 선반용 조명
- 길이: 280 / 560 mm
- 다양한 옵틱 솔루션을 이용한 융통성 있는 배광
- Zhaga 표준 규격
- 수명: 50,000 시간 (L80/B10)



[LED Line SMD Kit Gen. 4](#)



[LED Line SMD Kit 3R Gen. 4](#)

LED 모듈 – LED Line SMD Comfort-B 3R

- 실속 있는 PCB 디자인으로 총 길이 1.5m, 14,000lm 까지의 기구에 적합 (1.5 m = 3 modules).
- 높은 효율: 189 lm/W 까지
- 다양한 옵틱 솔루션을 이용한 융통성 있는 배광
- 3-step MacAdam
- 수명: 60,000 시간 (L80/B10)



[LED Line SMD Comfort-B 3R](#)

LED 모듈 – Allround CSP

- 모듈식 기구 디자인용 빌트인 모듈
- 4가지 형태: 4, 8, 12, 16 LEDs
- CCT: 3000 / 4000 / 5000 K
- 높은 효율: 176 lm/W 까지
- 다양한 옵틱 솔루션을 이용한 융통성 있는 배광
- 순간 피크 보호: 4 kV
- Zhaga 표준 규격



[LED Linear Allround CSP](#)

산업용 및 가로등용 컴팩트 LED 드라이버

- IP20 또는 IP67의 싱글 디밍 타입으로 이용 가능하며, IP20은 멀티 디밍 버전도 가능.
- 출력 전류 선택 가능
- 미드나잇 기능
- 매우 낮은 리플 전류: < 5%
- 수명: 100,000 시간까지
- 제품 보증: 5 년



싱글 디밍 – IP20

- NFC 또는 LEDSet2로 출력 전류 선택 가능
- 서지 프로텍션: 10 Kv 까지



[ComfortLine NFC LEDSet S-D](#)

싱글 디밍 – IP67

- NFC로 출력 전류 선택 가능
- 서지 프로텍션: 6 Kv 까지
- 커넥션 리드 조립



[ComfortLine NFC S-D](#)

멀티 디밍 – IP20

- DALI2, 라인 스위치, 미드나잇 기능, 메인 볼티지 디밍
- NFC 또는 LEDSet2로 출력 전류 선택 가능
- 서지 프로텍션: 10 Kv 까지



[PrimeLine NFC LEDSet S-MD](#)



더 많은 정보를 보려면 링크를 클릭해주세요.

VS 세일즈팀 드림