



## NEW PRODUCT NEWS

TEMMUZ '19 | [WEB VERSION](#)

### LED Modüller – LED Line SMD Kit Gen. 4 1-row (W4) ve 3-row (W5.5)

- Yeni nesil led modüller
  - Yaklaşık %7 daha verimli (204 lm/W'a kadar)
  - Çok yönlü çözüm – ofis ve mağaza aydınlatmasının yanı sıra koridor ve raf aydınlatması için de uygun
- 2 uzunluk: 280 / 560 mm
- Çok çeşitli optik çözümlerimizle birlikte esnek ışık dağılımı
- Zhaga-uyumlu montaj ölçüleri
- Uzun çalışma ömrü: 50.000 saat (L80/B10)

[LED Line SMD Kit Gen. 4](#)



[LED Line SMD Kit 3R Gen. 4](#)



### LED Modüller – LED Line SMD Comfort-B 3R

- Bu 3 sıralı LED modül ekonomik bir PCB tasarıma sahip olup özellikle 1,5 mt. armatürler için optimize edilmiştir. Işık çıkışı 14,000 lümen'e kadar ulaşmaktadır (1,5 mt = 3 modül)
- Çok verimli: 189 lm/W'a kadar
- Çok çeşitli optik çözümlerimizle birlikte esnek ışık dağılımı
- Düşük renk toleransı: 3-step MacAdam
- Uzun çalışma ömrü: 60.000 saat (L80/B10)

[LED Line SMD Comfort-B 3R](#)



### LED Modüller – Allround CSP

- Modüler armatür dizaynı için dahili tip led modüller
- 4 model: 4, 8, 12 ve 16 LED'li
- 3 ışık sıcaklığı: 3000 / 4000 / 5000 K
- Çok verimli: 176 lm/W'a kadar
- Çok çeşitli optik çözümlerimizle birlikte esnek ışık dağılımı
- Geçici şebeke pik voltajlarına karşı koruma: 4 kV
- Zhaga-uyumlu montaj ölçüleri

[LED Linear Allround CSP](#)



### Endüstriyel ve Cadde&Sokak Aydınlatması için Kompakt LED sürücüler

- Bu tamamen yeni LED sürücü serisi, IP20 veya IP67 olarak tekli dimleme ve ayrıca IP20 olarak da çoklu dimleme versiyonlarında mevcuttur.
- Seçilebilir çıkış akımı
- MidNight fonksiyonu
- Çok düşük dalgalanma(ripple) akımı: < 5%
- Uzun çalışma ömrü: 100.000 saat
- Ürün garantisi: 5 yıl



#### Dimleme – IP20

- NFC veya LEDSet2 üzerinden seçilebilir çıkış akımı
- Aşırı gerilim koruması: 10 kV'a kadar



[ComfortLine NFC LEDSet S-D](#)

#### Dimleme – IP67

- NFC üzerinden seçilebilir çıkış akımı
- Aşırı gerilim koruması: 6 kV'a kadar
- Hazır bağlantı kablolu



[ComfortLine NFC S-D](#)

#### Çoklu Dimleme – IP20

- DALI2, Hat Anahtarı (kontrol fazı ile güç azaltma), MidNight Fonksiyonu, Şebeke Gerilimi Dimlemesi (şebeke gerilimi genişliği üzerinden dimleme)
- NFC veya LEDSet2 üzerinden seçilebilir çıkış akımı
- Aşırı gerilim koruması: 10 kV'a kadar



[PrimeLine NFC LEDSet S-MD](#)



Daha fazla bilgi için lütfen verilen linkleri takip edin veya bizi arayın. Size destek olmaktan mutluluk duyarız.

### VS Satış Ekibiniz